

منبع کوئل دار MWS



*- در تولید این دستگاه از ورقهای فولادی ST۳۷ و یا ورقهای گالوانیزه در ضخامتهای معین استفاده میگردد .

*- در انواع ساخته شده با ورق فولادی ، سطوح داخلی مخازن رزین پس از ساخت به وسیله رنگهای اپوکسی پوشش داده و سطوح خارجی نیز رنگ آمیزی روغنی میگردد .

*- کف مخازن از نوع دو جداره بوده و مجهز به کلکتور مخصوص میباشد و از صافی های پلاستیکی مخصوص جهت هدایت آب به خروجی استفاده میگردد.

*- شیرآلات کنترل دستگاه در سه نوع دستی ، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک عرضه میگردد .

*- به جهت بازرسی و سرویس ، دریچه های سر رو (HEADHOLE) و دست رو (HANDHOLE) ، بر روی دستگاه سختی گیر تعبیه گردیده است.

*- مخازن مورد استفاده برای احیاء رزین (مخازن نمک) ، از نوع پلاستیکی و مجهز به فلوتر میباشد .

*- هر دستگاه مجهز به فشار سنج ، شیر هواگیری و شیر نمونه گیری و تخلیه میباشد .

*- رزین دستگاه از نوع مرغوب و با ظرفیت بالا انتخاب میگردد .

MODEL	Capacity (gallon)	Service Valve (inch)	Capacity y (gpm)	Back Wash (gpm)	Mineral Tank(cm)	Salt Tank(cm) psi	Salt Tank Lit	Required Resin Lit
M.W.S.18	15.000	1/2	2,5	4	16*100	16*40	7	14
M.W.S.48	45.000	1/2	5	6	25*130	40*60	65	42
M.W.S.60	60.000	3/4	10	16	30*150	45*60	100	56
M.W.S.90	90.000	3/4	20	25	40*150	45*100	150	84
M.W.S.150	150.000	1	30	40	50*150	65*100	300	140
M.W.S.210	210.000	1 1/4	35	40	60*150	70*100	400	196
M.W.S.270	270.000	1 1/4	40	50	60*150	70*100	400	252
M.W.S.300	300.000	1 1/2	50	55	65*150	75*100	400	280
M.W.S.360	360.000	1 1/2	60	65	70*150	75*120	450	336
M.W.S.450	450.000	2	75	85	75*150	90*120	500	420
M.W.S.600	600.000	2	90	100	90*150	90*120	750	560
M.W.S.660	660.000	2	90	100	90*150	90*120	750	616
M.W.S.750	750.000	2 1/2	100	120	100*150	90*120	750	700
M.W.S.900	900.000	2 1/2	120	140	110*150	90*120	1.000	840
M.W.S.1200	1.200.000	3	150	200	120*170	90*120	1.000	1.120
M.W.S.1500	1.500.000	4	200	300	120*200	110*150	1.400	1.400
M.W.S.2000	2.000.000	6	300	400	150*200	120*150	1.700	1.960